



DISTRIBUIDORA DE
COMPOSTOS ORGÂNICOS

M-900 E TANDEM



Com sistema de **rodado em eixo TANDEM (4 rodas)**, a M-900 E TANDEM garante alta **produtividade e estabilidade** no campo. Aplica em duas linhas simultâneas via **esteiras laterais ou disco espalhador**, oferecendo a performance ideal para **café, mamão e outras culturas perenes**.

MODELO	VERSÃO	ACABAMENTO	CONJUNTO DE DESCARGA	
3.7 4.6	 HIDRÁULICA	 AÇO CARBONO	 ESTEIRA + ROSCA	 ESPARRAMADOR

CARACTERÍSTICAS

• Eixo Tandem

Possui um sistema de rodado com 4 rodas – EIXO TANDEM que permite transitar em terrenos irregulares com maior suavidade e segurança, favorecendo à vida útil duradoura deste equipamento.

• Esteiras laterais robustas

Distribui pelas duas laterais em faixas contínuas e homogêneas com um sistema de esteiras de correntes e travessas combinados com uma rosca sem fim estrategicamente localizada somente nas extremidades de lançamento que garantem uma perfeita uniformidade na distribuição.

• Adaptável

Um kit formado por discos espalhadores pode ser adquirido opcionalmente para realizar distribuição direcionada sob as copas das plantas ou em área total. (opcional)

• Totalmente hidráulica

Os elementos ativos deste equipamento são acionados por sistema hidráulico e comandados eletricamente, ou seja, não utiliza eixo cardan para acionar o equipamento conferindo maior segurança ao operador.

• Manípulo hidráulico

A velocidade da esteira principal do equipamento é regulável através de um manípulo hidráulico eliminando a necessidade de trocas de engrenagens e correntes a cada faixa de vazão requerida.

• Resistência e Independência

Um comando elétrico que fica à mão do operador, permite ligar ou desligar qualquer uma das esteiras evitando desperdícios em bordaduras e finalizações de linhas onde existem plantas em apenas um dos lados para aplicação.

ESPECIFICAÇÕES

VOLUME DE CARGA	M³	3.7	4.6
CAPACIDADE DE CARGA	KG	2000	3000
POTÊNCIA REQUERIDA	CV	50	65
LARGURA TOTAL	M	1,58	1,83
ALTURA TOTAL	M	1,88	1,93
COMPRIMENTO TOTAL	M	4,61	4,61
VAZÃO HIDRÁULICA REQUERIDA	LITROS/MIN	35	35
PNEUS (4 PNEUS)	-	10.5/65 R16	10.5/65 R16
CALIBRAGEM MÁXIMA DOS PNEUS	LIBRAS	77	77
BITOLA	M	1,32	1,52
PESO APROXIMADO	KG	1.300	1.400
ACOPLAMENTO DOS BRAÇOS HIDRÁULICOS	-	CAT. 2	CAT. 2

ENTRE EM CONTATO E CONHEÇA
A REVENDA MAIS PRÓXIMA DE VOCÊ!

11 4692-1716 / 11 99982-2689 
vendas@minami.ind.br

www.minami.ind.br
@minami.maquinas

SIGA-NOS



Representante